



| Strato di fune - Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Tiro diretto Line pull | daN | 30000 | 24650 | 20950 | 18200 |
| Velocita' fune con Rope speed with 100 l/1' | m/1' | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| Q.ta' fune ϕ 26 ϕ 26 Rope capacity | m | 12,5 | 27,5 | 45 | 65,5 |

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Pressione di traino Pulling pressure | 205 bar |
| Max-min portata alim. Max-min pump delivery | 100/10 l/1' |
| Cilindrata motore Motor displacement | 250 cm ³ |
| Rapporto di riduz. Gear ratio | 1:60,5 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------|
| A = Ramo di avvolgimento Winding port | 3/4" | D = Ramo di drenaggio Drain port | 1/4" | Diametro fune consig. Advised rope size | 26 mm |
| B = Ramo di svolgimento Unwinding port | | P = Tappo olio lubrificazione Lubrication oil plug | 3/8" | Massa Weight | 490 kg |

IL PRESENTE VERRICELLO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO O LO SPOSTAMENTO DI PERSONE.

- Tiro con rotazione antioraria del tamburo. (Contraria a richiesta).
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 120 daN.m.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 5 spire di fune sempre avvolte.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT OR TRANSPORT PEOPLE.

- Pull with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required)
- Negative multi-disc brake, with 120 daN.m of static torque.
- Gear lubrication oil bath
- Maximum back pressure on return line : 5 bar.
- Always keep at least 5 twists of rope on the drum, for safety reasons.
- Technical features may change with no previous notice from manufacturer.